Technisches Merkblatt

Ilka Produkte:

Reinigen, Schützen, Pflegen

ILKA® – Alu Rein M

Spezialreiniger für Eloxal und Aluminium

Eigenschaften:
Zur Reinigung von anodisch-oxydierten Oberflächen und Aluminiumlegierungen am Bau.
Besonders gut zur Entfettung von Fett und ölhaltigen Verschmutzungen geeignet.
Ilka - Alu Rein M ist zugelassen bei der Gütergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden, für eloxierte und beschichtete Metallfassaden.

Anwendung:
ILKA – Alu Rein M ist je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnbar oder pur zu verwenden.
ILKA - Alu Rein M auftragen und kurz einwirken (ca. 4 Minuten) lassen. Danach mit einem Lappen oder Pad einarbeiten, der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser abwaschen.
Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet.
Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden.
ILKA - Alu Rein M darf nicht unter einer Temperatur von 5 ° C verarbeitet werden. Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen. Die anschließende Konservierung mit Ilka–Alu Fix gibt der Fassade ein gleichmäßiges Aussehen und bildet einen Schutzfilm zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen.

Lagerung:
Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern.
Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Verbrauch: 100 – 300 g/m²

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

ILKA-CHEMIE GmbH Danziger Str. 21 74613 Öhringen
Tel: 07941 / 64688-0 Fax: 07941 / 64688-55
http:// www.ilka-chemie.com E-mail: post@ilka-chemie.com